



Termax Aqua X600

Energiavaraaja

VALMIIKSI LÄMPÖERISTETTYJÄ

- Painevalettu polyuretaanieriste

HELPPO SIJOITTA

- Kattilan vasemmalle tai oikealle puolelle

MATALA

- Korkeus vain 1480 mm

IRTOERISTEET VAKIONA. MAHTUU ALLE 80 CM OVISTA

- Varaajan halkaisija ilman eristeitä: 79,5 cm

LISÄÄ VESITILAVUUTTA PUUNPOLTTOON

TERMAX-ENERGIAVARAAJA

Vankkaa kotimaista kokemusta

extra

TEKNISET TIEDOT

TERMAX		X600
TILAVUUS		600 l
KÄYTTÖP.MAX		1,5 bar
ERISTYS		100 mm
HALKAISIJA		1030 mm
KORKEUS		1480 mm
PAINO		180 kg
Max paine		1,5 bar

TERMAX AQUA X 600 KYTKENTÄ

Ylempi kattilaliitântä 2" (PÄÄLLÄ)

Alempi kattilaliitântä 2"

Lämpömittariliitännät 2 kpl 1/2"

VALMIIKSI LÄMPÖERISTETTYJÄ

TERMAX AQUA X600 varaaja on valmiiksi eristetty paine-valetuilla polyuretaanieristeillä.

LISÄÄ VESITILAVUUTTA

TERMAX AQUA X600 laajentaa kaksoiskattilan ja varaajan yhteisvesitilavuuden 800-850 litraan ja lisää oleellisesti käyttövesikapasiteettia ja puupolton joustavuutta. Ne mahdollistavat puupolton suorittamisen täydellä teholla ja maksimihyötysuhteella sekä energiavaraston pitempiäaikaisen purkamisen, esimerkiksi yöaikaan.

MAHTUU KAPEISTA ALLE 80 CM OVISTA

Termax Aqua X600 on varustettu vakiona irroitettavilla irtoeristeillä. Varaajan halkaisija ilman eristeitä 79,5 cm

EI PUMPPUA-LUONNONKIERTO

Kun puukattila ja varaaja kytketään lähekkäin, ei pumppua tarvita.

LISÄVARUSTEET TILAUKSESTA

Lämminvesikierukka, ylimääräisiä muhviyhteitä, 6 kW sähkövastus jne.

Yhteenlaskettu vesitilavuus		
Kaksoiskattila	AQUA X600 (600 l)	
Termax 20 (200 l)	800 l	
Termax 25 (250 l)	850 l	

Liitosputket eivät kuulu toimitukseen.

Mikäli kytkentä kattilaan suoritetaan venttiilein on huolehdittava myös varaajan varo/paisuntajärjestelmästä.



Rakennemuutosvarauksin

TERMOCAL

Oy Termocal Ab Termax
Vestrantie 2, 01750 Vantaa
p.09-507 4235

sähköposti: termocal@termocal.fi www.TERMAX.fi