

# TERMAX®



## Termax Aqua X600

Energiavaraaja

### VALMIIKSI LÄMPÖERISTETTYJÄ

- Painevalettu polyuretaanieriste

### HELPPO SIJOITTA

- Kattilan vasemmalle tai oikealle puolelle

### MATALA

- Korkeus 1620 mm

### IRTOERISTEET VAKIONA. MAHTUU ALLE 80 CM OVISTA

- Varaajan halkaisija ilman eristeitä: 795 mm

### LISÄÄ VESITILAVUUTTA PUUNPOLTTOON

**TERMAX**   
Vankkaa kotimaista kokemusta

# TERMAX-ENERGIACKUMULATOR

## Solid inhemsk erfarenhet

*etia*

### TEKNISET TIEDOT

| TERMAX      |  | X600    |
|-------------|--|---------|
| TILAVUUS    |  | 600 l   |
| KÄYTTÖP.MAX |  | 1,5 bar |
| ERISTYS     |  | 100 mm  |
| HALKAISUJA  |  | 1030 mm |
| KORKEUS     |  | 1620 mm |
| PAINO       |  | 180 kg  |
| Max paine   |  | 1,5 bar |

### TERMAX AQUA X 600 KYTKENTÄ

Ylempi kattilaliitäntä 2" (PÄÄLLÄ)

Alempi kattilaliitäntä 2"

Lämpömittariliitännät 2 kpl 1/2"

### VALMIIKSI LÄMPÖERISTETTYJÄ

TERMAX AQUA X600 varaaja on valmiiksi eristetty painevaletuilla polyuretaanieristeillä.

### LISÄÄ VESITILAVUUTTA

TERMAX AQUA X600 laajentaa kaksoiskattilan ja varaajan yhteisvesitilavuuden 800-850 litraan ja lisää oleellisesti käyttövesikapasiteettia ja puupolton joustavuutta. Ne mahdollistavat puupolton suorittamisen täydellä teholla ja maksimihyötysuhteella sekä energiavaraston pitempiäaikaisen purkamisen, esimerkiksi yöaikaan.

### MAHTUU KAPEISTA ALLE 80 CM OVISTA

Termax Aqua X600 on varustettu vakiona irroitettavilla irtoeristeillä. Varaajan halkaisija ilman eristeitä 79,5 cm

### EI PUMPPUA-LUONNONKIERTO

Kun puukattila ja varaaja kytketään lähekkäin, ei pumppua tarvita.

### LISÄVARUSTEET TILAUksesta

Lämminvesikierukka, ylimääräisiä muhviyhteitä, 6 kW sähkövastus jne.

|                   | varaaja      |  |
|-------------------|--------------|--|
| aksoiskattila     | X600 (600 l) |  |
| Termax 20 (200 l) | 800 l        |  |
| Termax 25 (250 l) | 850 l        |  |

Liitosputket eivät kuulu toimitukseen.

Mikäli kytkentä kattilaan suoritetaan venttiilein on huolehdittava myös varaajan varo/paisuntajärjestelmästä.



Rakennemuutosvarauksin

**TERMOCAL**

Oy Termocal Ab Termax  
Vestrantie 2, 01750 Vantaa  
p.09-507 4235  
sähköposti: termocal@termocal.fi www.TERMAX.fi